

Généralités

Webmin est une interface graphique, sous licence BSD, qui permet d'administrer un serveur Unix ou Linux à distance via n'importe quel navigateur Web.

Installation

Se rendre sur l'excellent site dag-wieers qui regroupe les paquetages des différentes versions Red Hat : <http://dag.wieers.com/rpm/packages.php>

Récupérer le rpm de webmin en fonction de l'architecture du système et la version de la Red Hat. Ex :

```
wget http://dag.wieers.com/rpm/packages/webmin/webmin-...el4.rf.i386.rpm
```

L'installer avec la commande suivante.

```
rpm -ivh webmin...el4.rpm
```

Des dépendances PERL sont à installer. Elles sont disponibles de toute manière sur le site de dag-wieers. Pour les installer on utilise la même commande rpm que ci-dessus.

Configuration

Documentation

Site officiel : <http://www.webmin.com/>

Configuration générale

Emplacement	Fonction
/etc/webmin/*	Dossier qui contient la configuration de webmin.
/etc/webmin/miniserv.conf	Fichier de configuration du serveur webmin.
/etc/webmin/config	Fichier de configuration spécifique au service Web.

Configuration spécifique

config

Directives dans le fichier config qui sont importantes pour gérer le reverse proxy (à mettre à la fin).

```
webprefix=/webmin
webprefixnoredir=1
referer=srv-vmtmp01
acceptlang=0
lang=fr
```

Attention! referer sans le "s" pour les systèmes de génération 1 (noyau 2.4) et referers avec un "s" pour les systèmes de génération 2 (noyau 2.6).

Miniserv.conf

Fichier de configuration de webmin : `/etc/webmin/miniserv.conf`

Dans ce fichier, les directives importantes sont les suivantes.

Positionner la valeur 0 à ssl pour le désactiver.

```
ssl=0
```

Dans tout les cas on accède à webmin en https car on utilise du reverse proxy via l'interface d'administration.

Ajouter ceci à la fin du fichier pour autoriser les connexions locales.

```
allow=localhost
```

Redémarrer le serveur.

```
/etc/init.d/webmin restart
```

Les données dans `/var/webmin` s'ajoutent d'elles même. Ce sont des fichiers de logs.

Au niveau des modules, rien est à installer en supplément. La grosse majorité des besoins sont couverts avec ce qui est installé de base. Il faut par contre enlever ce qui ne sert à rien. Aller dans Configuration Webmin > Modules Webmin > sélectionner les modules que nous ne voulons pas et les supprimer.

Vérifier que webmin est au démarrage.

```
chkconfig --list | grep webmin
```

C'est le cas par défaut. Si non, le mettre au démarrage du système.

```
chkconfig webmin on
```

From:
<https://wiki.ouiehoutca.eu/> - **kilsufi de noter**

Permanent link:
<https://wiki.ouiehoutca.eu/webmin>

Last update: **2021/01/21 21:42**

